



COOLFIX™ PLT3 ACTIVE VEST
クールフィックス PLT3 アクティブ ベスト

N24-38

※1
-20℃



※1
電流を流すと-20℃冷却するペルチェデバイスを3カ所に搭載
より軽く、より涼しく密着感のあるペルチェ冷却ベスト

※1 環境温度 40℃の恒温室で無負荷状態での試験結果、環境温度から冷却面の温度差の最大値を表した数値

特許取得済

COOLFIX™ PLT3 ACTIVE VEST


N24-38

ペルチェデバイスを、背中上部、両脇の後ろ 3箇所に配置し効率的に身体を冷却します。
フィット感の高いベストは、動きやすく、ペルチェの冷却面が常に肌に密着します。

仕 様	電源	: 5V 10,000mAh (37Wh)	入力	: 5V 2.4A	セ ッ ト 内 容	■ ベスト ×1
	材質	: ベスト (ポリエステル) ペルチェデバイス (ABS)	重量	: 190g (ベスト) 190g (デバイス) 190g (バッテリー)		■ ペルチェ冷却デバイス ×1
	温度切替	: 3段階切替	使用可能温度	: 4~40℃		■ モバイルバッテリー ×1
	適応胸囲	: F:79~104cm XL:104~130cm				■ 取扱説明書 ×1
	※T シャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。 ※防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。 ※本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります。)					

高品質ペルチェモジュールを採用

ISO 取得工場で、ペルチェ素子から最終製品まで一貫して製造。
全数検品後出荷を行い、安定した品質を実現。



COOLFIX™ PLT3 DEVICE

直流電流を流すと、サーモモジュールの片側からもう片側へと熱が移動する“ペルチェ効果”を利用した冷却デバイスです。



操作方法

- ・強・中・弱の3段階温度切替が可能
- ・手元スイッチ付きケーブルで簡単操作



性能表

- ・強で約 3.5 時間、弱で約 6 時間連続稼働
- ・強で环境温度から約 -20℃の冷却効果

温度切替	強	中	弱
連続稼働時間 (h)	3.5	4.5	6
环境温度からの冷却温度	-20℃	-16℃	-11℃

※試験环境温度は40℃で検証
※10,000mAhモバイルバッテリー使用時の目安値。
※使用状態・環境によって持続時間は異なります。
※环境温度からの冷却温度は最大値です。

推奨バッテリー



N23-38
モバイルバッテリー HD-NIC10000GFBK

製品型番: HD-NIC10000GFBK	定格電圧: DC5V
本体寸法: W51xD23xH119mm	定格容量: 10,000mAh
本体重量: 約195g	入力電流: 2.1A microUSB
付属品: microUSBケーブル(約26cm)	出力電流: USB A1 1.0A USB A2 2.1A



名古屋本社	〒466 0034	愛知県名古屋市中昭和区明月町2-27	T 052 851 3153	F 052 851 3155
東京支店	〒141 0031	東京都品川区西五反田1-16-5 西五反田一丁目ビル 4F	T 03 6303 9614	F 03 6303 9615
大阪営業所	〒541 0047	大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル7F	T 06 4708 5100	F 06 4708 5102

●開発中の製品につき、法律上、今後の説明や表記が変更になる場合がございます。 ●製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合がございます。 ●写真はイメージです。

管理番号 20240011