

N25-10 SHOWA オリジナル

どこでもクールスポット

現場事務所が作れないまた、休憩スペースが確保できる
現場に真夏の現場のクールスポットが作れます
屋外設置を想定し、三方幕を真夏の日差しから守る遮熱
シートのスノーテックススーパークールを採用

排熱ダクト用ホール
直径23cmまでの排熱
ダクトが取り付け可能！



※9月上旬撮影／弊社独自調査の数値です



セット内容

N12-51
クイックシェード
DX200UV-S M-3273

組立簡単なワンタッチタープ
200x200cm約2.5畳のスペースで3~4人に最適。

- 組立時サイズ：約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm
(高さは3通り)
- 梱包時サイズ：210×210×1,240mm
- 材質：[フライ]ポリエステル150D、シルバーコーティング(防水・UV加工)
[フレーム]アルミ、[ルーフ・クロスバー]鉄
- 重量：約11kg



N17-26
ウォーターウェイト 10kg
M-3399

マジックテープで取り付け
5ℓタンク2個入

- サイズ：300×180×140mm
- 重量：約230g
- 材質：[本体] ポリエステル、[タンク] 塩化ビニル樹脂
- 原産国：中国



三方幕： スノーテックススーパークール

シートが光を反射し、熱も持ちにくいいため、
被覆内部の温度上昇を抑えます。

- 材質：PE
- サイズ：1800×2000×3mm
- 重量：約2.5kg (白)



一方幕： 0.3mm 糸入りビニール

- 材質：防災・耐候・UVカットビニール生地
- サイズ：1800×2000mm
- 重量：約1.8kg (ビニール)



別売品

N24-49
スポットクーラー
KES252AFC

排熱ダクト
外径
約Φ17cm

- 本体寸法：403×430×895mm
- 本体重量：45kg
- 電源：単相100V
- 消費電力：875/1,094W (50/60Hz)
- 電源コード長：約1.7m

