

N25-10 SHOWA オリジナル

# どこでもクールスポット

現場事務所が作れないまた、休憩スペースが確保できる現場に真夏の現場のクールスポットが作れます  
屋外設置を想定し、三方幕を真夏の日差しから守る遮熱シートのスノーテックススーパークールを採用



※9月上旬直射日光下で撮影/弊社独自調査の数値です

■梱包時サイズ：[クイックシェード] 210×210×1,240mm  
[三方幕・一方幕]520×400×高さ200mm

排熱ダクト用ホール  
直径23cmまでの排熱  
ダクトが取り付け可能!



セット内容

N12-51  
クイックシェード  
DX200UV-S M-3273



組立簡単なワンタッチタープ  
200×200cm約2.5畳のスペースで3~4人に最適。

- 組立時サイズ：約2,000×2,000×H2,370・2,280・2,190mm (高さは3通り)
- 材質：[フライ]ポリエステル150D、シルバーコーティング(防水・UV加工)  
[フレーム]アルミ、[ルーフ・クロスバー]鉄
- 重量：約11kg

## 三方幕： スノーテックススーパークール

シートが光を反射し、熱も持ちにくいので、被覆内部の温度上昇を抑えます。

- 材質：PE ■サイズ：1800×2000×3mm
- 重量：約2.5kg(白)



## 一方幕： 0.3mm 糸入りビニール

- 材質：防災・耐候・UVカットビニール生地
- サイズ：1800×2000mm
- 重量：約1.8kg(ビニール)



別売品

N17-26  
ウォーターウェイト 10kg  
M-3399



マジックテープで取り付け  
5φタンク2個入

- サイズ：300×180×140mm ■重量：約230g ■材質：[本体] ポリエステル、[タンク] 塩化ビニル樹脂 ■原産国：中国

N25-49  
スポットエアコン  
TS-25ES-1N2

排熱ダクト  
外径  
約φ18.5cm

- 本体寸法：400×430×845mm(冷風・排熱ダクト含まず) ■重量：約36.5kg ■電源：単相100V ■首振り有無：なし ■冷房能力：2.2/2.5kW(50/60Hz)
- 消費電力：0.97/1.23kW(50/60Hz) ■標準消費電力料金：30.0/38.1円/h(50/60Hz)

